
KVMP 24/13,5-VG A/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, Erdungseinsatz nach VG 88812, M24-Pg13,5







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP30
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel max	16,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	-9 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	47 mm
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10012381
Typ	KVMP 24/13,5-VG A/Cr
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685055260

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten