
# KVM 72-Z48/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M72








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing verchromt |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 72 |
| **Steigung** | 2 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 16 mm |
| **Ø Kabel min** | 44 mm |
| **Ø Kabel max** | 48,5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 70 mm |
| **Eckmaß E** | 75 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 73 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 15 N m |
| **Kategorie der Schlageinwirkung** | 6 |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10013302 |
| **Typ** | KVM 72-Z48/Ni |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007685133029 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **GM 72/Ni** | 30070555 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten