
# EKVM 18/20-W8/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M18-M20








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 20 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 10 mm |
| **Ø Kabel min** | 7 mm |
| **Ø Kabel max** | 8,5 mm |
| **Schlüsselweite SW1** | 19 mm |
| **Schlüsselweite SW2** | 24 mm |
| **Eckmaß E1** | 21 mm |
| **Eckmaß E2** | 27 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 41 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 10 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 10 N m |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10016818 |
| **Typ** | EKVM 18/20-W8/Ni |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007685168182 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten