
# EKVM 24/25-Z10A/Cr

Erweiterungs-Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M24-M25








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing verchromt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing beschichtet |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 25 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 11 mm |
| **Ø Kabel min** | 8 mm |
| **Ø Kabel max** | 10,5 mm |
| **Schlüsselweite SW1** | 24 mm |
| **Schlüsselweite SW2** | 29 mm |
| **Eckmaß E1** | 26 mm |
| **Eckmaß E2** | 32 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 47 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 10 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 10 N m |
| **Oberfläche** | Chrom |
| **Bestellnr. verchromt** | 10016901 |
| **Typ** | EKVM 24/25-Z10A/Cr |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007685169011 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


| **ETIM-Klasse** | EC000441 |
|---|---|

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten