Ex-5516/ST/6h/MMSKV24 EMV-Z

Ex-Stecker 16A 250V, Messing, IP66



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10030777
Typ	Ex-5516/ST/6h/MMSKV24 EMV-Z
Material	Messing
Spannung	250 V
Spannung max. (V)	400 V
Spannungsart	AC
Stromstärke	16 A
Schutzart	IP56
Steckereinsatz	EXPORT
Uhrzeitstellung	6h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	40 °C
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Art des Kabels	geschirmt
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db, II 2 G Ex de IIC T6...T5 Gb
Ex-Bescheinigung	TÜV 14 ATEX 7565X, IECEx TUR 15.0018X
Explosionsgruppe	IIIC, IIC
Temp.-klasse	T6
Zone	21, 1
Zulassung	DNV-GL, RMRS
Gewicht	1,3 kg
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

- 6h - 2-polig + E, 220V-250V

- Druckfest gekapselter Einsatz

- Einsatztemperatur -40°C - +55°C = T5

Ersatzteile

SP-55161-ATEX Ex-Steckereinsatz	22000415

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten