
# EMCGV 20-160 LT EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M20






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | Silikon |
| **Einsatztemp. min** | -60 °C |
| **Einsatztemp. max** | 180 °C |
| **Schutzart** | IP68 (5 bar 30 min) |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 20 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 6 mm |
| **Ø Kabel min** | 14 mm |
| **Ø Kabel max** | 16 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 27 mm |
| **Eckmaß E** | 30 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 22 mm - 26,5 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 8 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 8 N m |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10106557 |
| **Typ** | EMCGV 20-160 LT EMV-Z |
| **Verpackungseinheit** | 50 |
| **EAN Nummer** | 4007686023848 |
| **Zolltarifnummer** | 74198090 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **EMMU-EMV 20** | 10063212 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten