CH-T240/TPC-5401-35/D200AS

IP Thermalkamera, manuell schwenkbar



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	CH-T240/TPC-5401-35/D200AS
WISKA-Bestellnr.	10110708
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Outdoor
Gewicht	8 kg
Schutzart	IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Auflösung	400x300
Bildsensor	Mikrobolometer, ungekühlt
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	digital zoom
Bilder pro Sek.	25
Lichtverhältnisse	Thermal ungekühlt
Wisch-Wasch	nein
Beleuchtung, min.	0.0 lx
Bildwinkel horizontal	11,1°
Bildwinkel vertikal	8,3°
Detektion	2288m
Schwenken/Neigen	Manuell

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktdatenblatt

S/N Typ	D200AS
Presets S/N	Nein
Drehwinkel horizontal	360 °
Drehwinkel vertikal	+80 ° / -80 °
Montageart	stehend
Vibration (0-100Hz)	2,3 g
Spannung	48 V
Spannungsart	POE (IEEE 802.3af)
Leistung	13 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	Multistreaming
Zolltarifnummer	85255000

Zusatzinformation:

IP POE Wärmebildkamera Outdoor,
CH-T240, IP68
Ungekühltes Mikrobolometer
Auflösung 400x300, H.264 / Motion JPEG
Bis zu 30fps (Exportkontrollvorschriften)
Erfassungsbereich: ~ 850m
Zielgröße: 4,0x1,4m
Objektiv: 35mm
Spektralbereich: 8~14µm
manueller Schwenk-/Neigeeinrichtung
D200AS
//Deckmontage //

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten