D210/1204/IP/PTZ/P/0M

IP Dome Kamera, elektr. Schwenken/Neigen, Preset, Zoom 4x optisch



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	D210/1204/IP/PTZ/P/0M
WISKA-Bestellnr.	10113114
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Material Kuppel	Polycarbonat
Einsatzgebiete	Outdoor
Gewicht	2,2 kg
Schutzart	IP66, IP68 (0,2 bar 30min)
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	60 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nein
Auflösung	HDTV 1080p (2MP)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	opt: 4x / digi: ja
Bilder pro Sek.	30
Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0.005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	101° - 51°
Bildwinkel vertikal	53° - 29°
Schwenken/Neigen	Elektrisch

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktdatenblatt

S/N Typ	Integriert
Presets S/N	Ja
Drehwinkel horizontal	355 °
Drehwinkel vertikal	+5° / +90°
Montageart	vertikal, hängend
Spannungsart	POE+ (IEEE 802.at)
Leistung	13 W
Anschlußkasten benötigt	Nein
CCTV Zusatz	BLC, HLC, WDR
Zolltarifnummer	85255000

Zusatzinformation:

IP Dome Kamera, Outdoor, IP66/68,
Vandalengeschütztes Edelstahl-Gehäuse
mit Kuppel aus Polycarbonat
Auflösung: 2MP/1080p/@50/30fps
Zoom: 4x (optisch), PTZ, Preset,
Starlight Technologie
Power: POE

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten