CH-SW160-2/4032H/FIX



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	CH-SW160-2/4032H/FIX
WISKA-Bestellnr.	10113232
Material	Edelstahl A4 (1.4404)
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Outdoor
Gewicht	5 kg
Schutzart	IP66 / IP68 (0,2 bar 30min)
Einsatztemp. min	-55 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	Wisch-Wasch
Auflösung	max. 4MP (2560x1440)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/H.265/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	512 (opt: 32x digi: 16x)
Bilder pro Sek.	30
Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	55.8° - 2.3°
Bildwinkel vertikal	31.9° - 1.3°
Schwenken/Neigen	Manuell
Presets S/N	Nein

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Drehwinkel horizontal	360 °
Drehwinkel vertikal	+70° / -90°
Montageart	stehend, hängend
Vibration (0-100Hz)	DNV class A / C (0,7 / 2,3g)
Spannung	24 V
Spannungsart	DC
Leistung	45 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	BLC, HLC, DWDR
Zolltarifnummer	85258100

Zusatzinformation:

IP Outdoor Kamerastation CH-SW160-2,
IP66/IP68, FIX,
Auflösung 2560x1440 (4MP),
32-fach optischer Zoom, Low light,
RAL9016, SUS316L, -55°C/55°C, mit
manueller Schwenk- /Neigeeinrichtung,
Scheibenwischer und Wascheinrichtung
5m Anschlussleitung
Wassertank muss separat bestellt werden.

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten