MFD 75/02/280 RW

Railway Mehrfachdichtung, TPE, weiß, M75



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Thermoplastisches Elastomer
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	26 mm
Ø Kabel max	28 mm
Anzahl der Kabel	2
BxL	70,6 x 29,3mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 75
Produktfarbe	RAL 9010
WISKA-Bestellnr.	10113360
Typ	MFD 75/02/280 RW
Verpackungseinheit	5
EAN Nummer	4007686314175
Zolltarifnummer	40161000
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten