MFD 20/04/040 RW

Railway Mehrfachdichtung, TPE, weiß, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Thermoplastisches Elastomer
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	4 mm
Anzahl der Kabel	4
BxL	16,6 x 11,5 mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
Produktfarbe	RAL 9010
WISKA-Bestellnr.	10113580
Typ	MFD 20/04/040 RW
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686318524
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

- IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten