MFD 63/03/145 RW

Railway Mehrfachdichtung, TPE, weiß, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT HL3 EN 45545 RoHS

Material	Thermoplastisches Elastomer
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	12,5 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Anzahl der Kabel	3
BxL	56,4 x 24,3 mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 63
Produktfarbe	RAL 9010
WISKA-Bestellnr.	10113582
Typ	MFD 63/03/145 RW
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686318562
Zolltarifnummer	40161000
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

- IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten