
# NMSKE 1/2 EMV-S






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Erdungseinsatz** | Edelstahl 1.4310 |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 75 °C |
| **Schutzart** | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| **Zündschutzart** | Ex tb, Ex eb |
| **Ex-Zertifikat** | IECEx, ATEX |
| **Gewindeart** | NPT |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 1/2" |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 16 mm |
| **Ø Kabel min** | 6 mm |
| **Ø Kabel max** | 13 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | 9,5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 24 mm |
| **Eckmaß E** | 27 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 38 mm - 45 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 8 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 8 N m |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10113950 |
| **Typ** | NMSKE 1/2 EMV-S |
| **Verpackungseinheit** | 50 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **EAN Nummer** | 4007686324419 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **RDE 20** | 10062185 |
| **BS 13** | 10064010 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten