32A 4P 3H 440V Drehfeld Control

Prüfstecker Drehfeld-Control



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	50102941
Typ	32A 4P 3H 440V Drehfeld Control
Material	Kunststoff
Stromstärke	32 A
Spannung max. (V)	440 V
Schutzart	IP44
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Steckereinsatz	4-polig
Uhrzeitstellung	3h
Gewicht	1,07 kg
Varianten	Abw. Konfigurationen/Varianten, auf Anfrage

Zusatzinformation:

- transparentes Gehäuse
- mit zwei Leuchten zur kontrolle der Drehrichtung
- bei richtigem Drehfeld grün
- bei falschem Drehfeld rot
- leuchten beide Lampen fehlt eine Phase

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten